

СОГЛАСОВАНО

Председатель ПК

МБДОУ «Горный ДС»

Ната

Н.В. Франц
Протокол № 77 от 27.12.22

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МБДОУ «Горный ДС»

Ната
Н.В. Суравешкина
Приказ от 27.12.2022 г. № 157-ОД

**Инструкция
по охране труда при работе со стиральной машиной
ИОТ-03(ВР)**

1. Общие требования охраны труда

- 1.1. Самостоятельно работать со стиральными машинами разрешается лицам не моложе 18 лет, прошедшим в определенном порядке медосмотр, необходимое обучение, инструктаж по охране труда, имеющим группу по электробезопасности I, не имеющим противопоказаний по состоянию здоровья.
- 1.2. Помещение для выполнения работ по стирке белья должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией, все виды электрического оборудования должны быть заземлены (занулены). В прачечной должен находиться огнетушитель и аптечка для оказания первой медицинской помощи с комплектом необходимых лекарственных и перевязочных средств.
- 1.3. Работник обязан изучить настоящую инструкцию, правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха в учреждении.
- 1.4. Сотрудник, выполняющий работу на стиральной машине, должен:
 - знать устройство, принцип работы и правила технического использования стиральной машины;
 - соблюдать рекомендации предприятия-изготовителя стиральной машины;
 - соблюдать требования производственной санитарии;
 - строго придерживаться правил личной гигиены, внутреннего трудового распорядка учреждения;
 - делать исключительно ту работу, которая ему поручена;
 - соблюдать требования безопасности при использовании стиральной машины;
 - поддерживать чистоту на рабочем месте;
 - владеть навыками по оказанию первой помощи потерпевшим при несчастном случае;
 - правильно использовать СИЗ (средства индивидуальной защиты);
 - знать место нахождения аптечки первой доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения.
- 1.5. При работе со стиральной машиной работник может быть подвержен следующим опасным и вредным факторам:
 - 1.5.1. физические факторы:
 - возможность поражения электрическим током при использовании неисправной стиральной машины, поврежденного шнура электропитания, электророзетки, отсутствия заземления оборудования;
 - движущиеся части оборудования (барабан стиральной машины);
 - высокая влажность воздуха на рабочем месте;
 - возможность падения на мокром, скользком полу.
 - 1.5.2. химические факторы – во время контакта с моющими средствами;
 - 1.5.3. биологические факторы – во время контакта с грязным бельем;
 - 1.5.4. физиологические факторы - физические перегрузки, выполняя работу стоя, и перемещая тяжести вручную.

- 1.6. При работе со стиральной машиной необходимо использовать средства индивидуальной защиты:
 - костюм для защиты от общих производственных загрязнений из хлопчатобумажных тканей;
 - фартук прорезиненный;
 - головной убор;
 - тапочки (сабо) кожаные на резиновой подошве;
 - нарукавники ПВХ;
 - перчатки резиновые.
- 1.7. В помещении прачечной необходимо соблюдать требования противопожарной защиты. Загромождение помещения, проходов недопустимо.
- 1.8. С целью избегания поражения электрическим током работнику категорически запрещено заниматься ремонтом электропроводки, рубильников, устанавливать и менять электрические лампы, а также подсоединять концы проводов к рубильникам и распределяющим устройствам, касаться неизолированных проводов.
- 1.9. О каждом несчастном случае или аварии пострадавший или очевидец обязан немедленно известить своего непосредственного руководителя.
- 1.10. В работе необходимо строго соблюдать настоящую инструкцию по охране труда, правила и требования пожарной безопасности, уметь применять первичные средства пожаротушения при возгорании и пожаре.
- 1.11. Лица, допустившие невыполнение или нарушение данной инструкции, привлекаются к дисциплинарной ответственности и, в случае необходимости, проходит внеочередную проверку знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

- 2.1. Надеть средства индивидуальной защиты, халат застегнуть на все пуговицы, волосы спрятать под головной убор.
- 2.2. Удостовериться в наличии деревянной решетки и диэлектрического коврика на полу около стиральной машины.
- 2.3. Удостовериться в исправном состоянии оборудования, заземляющих устройств и при выявлении дефектов срочно доложить прямому руководителю.
- 2.4. Провести проверку на исправность и эффективность работы приточно-вытяжной вентиляции.
- 2.5. Убрать с рабочего места посторонние предметы.
- 2.6. Стиральная машина должна стоять на ровной поверхности. При небольших неровностях положение стиральной машины можно отрегулировать, изменяя высоту ножек.
- 2.7. Проверить, чтобы шланги и шнур питания стиральной машины не пережимались, соединения с водопроводом и вентилями не пропускали воду.
- 2.8. Удостовериться в том, что замок крышки внутреннего барабана и внешнего люка (дверцы) надежно закрываются, исключить возможность их самопроизвольного открывания.
- 2.9. Запрещено включать стиральную машину в сеть через переходники и удлинители, так как это может вызвать их перегрев и возгорание.
- 2.10. Перед стиркой необходимо убедиться, что посторонние предметы из карманов стирающейся спецодежды не попали в барабан. Пододеяльники и наволочки рекомендуется вывернуть наизнанку.
- 2.11. Количество белья не должно превышать максимальную норму загрузки стиральной машины, указанной в технической документации.
- 2.12. Необходимо удостовериться в том, что спусковые клапаны стиральной машины обеспечат быстрый слив жидкости в канализацию, исключая возможность попадания ее на пол в области работы.

3. Требования охраны труда при выполнении работы

- 3.1. Белье следует загружать в пустой барабан свободно, не спрессовывая, расправив складки. Рекомендуется чередовать крупные и мелкие вещи. Объем загруженного белья не должен быть выше нормы, рекомендованной техническим паспортом стиральной машины.
- 3.2. При загрузке белья следить, чтобы при закрытии крышки загрузочного люка белье не было зажато.
- 3.3. Загрузка стирального вещества выполняется в приемник вручную.
- 3.4. Работая с моющими средствами необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты рук (перчатками защитными от воды и нетоксичных веществ).
- 3.5. Для избегания удара электротоком, нельзя прикасаться к подключенной в сеть стиральной машине влажными руками.
- 3.6. Стиральная машина должна работать ритмично, без стука и рывков при реверсивном вращении барабана. При стуке, рывках, перегреве электродвигателя стиральную машину следует быстро выключить.
- 3.7. При работе со стиральной машиной следует:
 - контролировать исправность приборов, вовремя чистить их от пыли и загрязнений;
 - стоять на деревянной решетке, на которой должен иметься диэлектрический коврик.
- 3.8. Во время работы стиральной машины недопустимо:
 - повышать давление воды, поступающей к стиральной машине, сверх нормы, указанной в техническом паспорте;
 - налаживать, регулировать и выполнять любые ремонтные работы;
 - прикасаться руками к движущимся частям стиральной машины;
 - оставлять работающую машину без контроля;
 - выполнять работу при недостаточном освещении;
 - выполнять работу при поврежденном (неисправном) фиксаторе замка крышки;
 - запускать стиральную машину при открытой крышке люка;
 - ставить тяжелые предметы или вставать на стиральную машину;
 - переустанавливать программу стирки после того, как машина начала стирать, что может сбить автоматику стиральной машины и привести к поломке.
- 3.9. Не допускается поворачивать переключатель программ стиральной машины против часовой стрелки.
- 3.10. Корпус и легкодоступные детали стиральной машины необходимо периодически обтирать тканью, смоченной в растворе моющего средства. Нельзя мыть стиральную машину при помощи пульверизатора или под струей воды.
- 3.11. Нельзя использовать для мытья стиральной машины химические растворители или абразивные чистящие порошки. Перед тем, как мыть машину, необходимо выключить ее из электросети.
- 3.12. Емкость для моющих средств извлекается из стиральной машины и моется под струей теплой воды.
- 3.13. При образовании известкового налета (из-за неправильной дозировки средства для стирки, сильно загрязненной воды и др.), рекомендуется провести чистку барабана и емкости для моющих средств с использованием средства для удаления налета.
- 3.14. Для чистки барабана от пятен ржавчины, которые оставляют попавшие в барабан металлические предметы, рекомендуется использовать чистящие вещества, не содержащие хлор.
- 3.15. После стирки вещей из ворсистых материалов необходима чистка фильтра откачивающего насоса. При вынимании фильтра возможно появление небольшого количества воды, поэтому необходимо заранее приготовить емкость для сбора воды.
- 3.16. Запрещено допускать к работе на стиральной машине посторонних лиц.

3.17. Следует следить за чистотой рабочего места, вовремя убирать пролитые жидкости, устранять скользкость пола.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. В аварийных (экстремальных) ситуациях следует:

- в случае пожара – эвакуировать, присутствующих в помещении людей, вызвать пожарную охрану по телефону 101, доложить о происшествии прямому руководителю, принять все необходимые меры по ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения;
- в случае выхода из строя стиральной машины или ее повреждения – отключить машину от электросети, прекратить работу и доложить о случившемся непосредственному руководителю;
- в случае появления постороннего шума, запаха гари, дыма, искрения, отключения электрической энергии следует немедленно остановить работу стиральной машины и не приступать к выполнению работ до полного устраниния неисправности или замены оборудования на новое;
- в случае аварии или самопроизвольной остановке оборудования – незамедлительно выключить стиральную машину из электросети.

4.2. Работу стиральной машины следует прекратить:

- в случае любой неисправности (отсутствии), выхода из строя предусмотренных контрольных приборов и средств автоматики;
- в случае неисправности предохранительно-блокировочных устройств;
- в случае неисправностей или отсутствии защитного зануления (заземления);
- если неисправны или имеются в неполном количестве крепежные детали барабанов, крышки стиральной машины;
- при неожиданном появлении на корпусе оборудования ощутимого электрического тока;
- при возникновении пожара.

4.3. При несчастном случае следует:

- при получении травмы, воспользовавшись медицинской аптечкой, оказать себе первую доврачебную помощь, обратиться в медицинский пункт и поставить в известность руководителя;
- при получении травм другим работником, незамедлительно принять все меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на пострадавшего и оказанию пострадавшему первой доврачебной помощи, вызвать на место происшествия медработников или вызвать «скорую медицинскую помощь»;
- доложить о произошедшем случае руководителю (при его отсутствии - иному должностному лицу), обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не несет угрозы жизни и здоровью людей.

4.4. В случае ухудшения самочувствия, появления рези в глазах, резком ухудшении видимости, невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усиления сердцебиения немедленно отключить стиральную машину, покинуть рабочее место, обратиться в медицинский пункт и сообщить о произошедшем случае непосредственному руководителю.

4.5. О каждом несчастном случае или аварии пострадавший или очевидец обязан немедленно известить своего непосредственного руководителя (при отсутствии – иное должностное лицо учреждения).

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Выполнить слив воды из стиральной машины, после чего перекрыть вентиль подачи воды в машину.

- 5.2. Отключить стиральную машину от электросети.
 - 5.3. Отключить от электропитания вентиляцию.
 - 5.4. Почистить и убрать инвентарь в установленное для хранения место.
 - 5.5. Навести порядок на своем рабочем месте.
 - 5.6. Снять средства индивидуальной защиты и убрать в отведенное для хранения место.
 - 5.7. Вымыть теплой водой с мылом руки и лицо, если возможно принять душ.
 - 5.8. Выключить освещение и закрыть прачечную на ключ.
 - 5.9. При наличии замечаний, выявленных недостатках в процессе работы со стиральной машиной, которые влияют на безопасность труда, сообщить непосредственному руководителю.

Инструкцию разработал: _____ ответственный по охране труда Н.А. Новолодская

С инструкцией ознакомлен (а):